

Terminal IP MiVoice 6920

Conçu pour l'utilisateur professionnel qui recherche flexibilité et fiabilité

Fonctionnalités clés

- Écran couleur QVGA 3,5" (320 x 240 pixels)
- Combiné HD
- Mode mains libres haute qualité full duplex
- Touches programmables et touches logicielles contextuelles
- Prise casque analogique DHSG/EHS native
- Port USB pour casques et accessoires



Le MiVoice 6920 a été conçu pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent un terminal au design moderne mais sachant également s'adapter à diverses situations et permettant des communications de haute qualité. Le 6920 a été conçu pour offrir une qualité audio HD grâce à son combiné optimisé pour la voix, son mode mains libres en full duplex haute qualité et sa prise en charge de casques USB et analogiques. Le terminal 6920 propose une expérience utilisateur intuitive via son écran couleur LCD 3,5" haute résolution, touches programmables et touches logicielles contextuelles.

Qualité audio remarquable

Le terminal IP MiVoice 6920 intègre la technologie audio haute définition Mitel Hi-Q garantissant une clarté de voix exceptionnelle. Le combiné du 6920 délivre une qualité audio optimisée pour la voix pour des conversations claires quel que soit l'environnement, que ce soit dans un bureau en plein milieu d'un open-space ou sur un point de vente. Grâce à l'intégration de codecs audio HD large bande et au traitement audio avancé, le 6920 offre une expérience vocale supérieure et permet des conversations à la fois limpides et naturelles.

Grand écran couleur

Écran couleur QVGA rétroéclairé de 3,5 pouces à haute résolution, il offre une véritable richesse visuelle permettant de maximiser la productivité. Ce grand écran couleur, associé à des menus de navigation par icônes et une interface utilisateur intuitive, facilite l'utilisation des nombreuses fonctionnalités du 6920.

Principales caractéristiques

- Touches programmables pour accéder aux lignes, aux numéros abrégés et aux fonctions téléphoniques
- Touches logicielles contextuelles
- Touche de navigation à 4 directions
- 11 touches de fonction dédiées et un pavé de numérotation

Audio et Codecs

- Technologie audio Mitel Hi-Q
- Combiné HD
- Combiné compatible avec les appareils de correction auditive
- Mode mains libres haute qualité full duplex
- Codecs:
 - G.711, G.729, G.722
 - G.722.1 (MiNet seulement);
 - G.726, iLBC AMR, AMR-WB (G.722.2) (SIP seulement)
- Port de connexion USB pour casque USB modulaire 4 broches et DHSG/EHS pris en charge

Intégration de casque tiers

Le terminal IP MiVoice 6920 permet d'utiliser un casque USB et dispose d'un port casque analogique innovant qui prend en charge le protocole DHSG/EHS. Les utilisateurs optant pour un casque sans fil tiers qui utilise le protocole DHSG/EHS peuvent désormais se connecter directement au téléphone 6920.

Affichage

- Écran couleur QVGA 3,5" (320 x 240 pixels)
- Interface utilisateur graphique et menus de navigation intuitifs
- Luminosité de l'écran réglable pour le confort de l'utilisateur dans différents environnements d'éclairage
- LED dédiée à l'indication des appels et des messages en attente ainsi qu' à la connexion avec le smartphone

Protocole pris en charge

- Protocole SIP pris en charge
- Protocole Mitel IP (MiNet) pris en charge

Configuration logicielle minimale requise

- MiVoice Office 400, version 5
- MiVoice 5000, version 6.4
- MiVoice MX-ONE, version 6.3
- MiVoice Business, version 8
- MiVoice Border Gateway (téléworker), version 9.4
- MiCollab Client, version 7.2.2

Intégration et connectivité

- Deux ports Ethernet 10/100/1000 Mbps (LAN/PC)
- Compatible avec la fonction téléworker
- Prise en charge de plusieurs langues : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol et néerlandais
- Communications vocales cryptées et hautement sécurisées
- Prise en charge des stratégies de qualité de service – Marquage de priorité et VLAN IEEE 802.1 p/Q
- Prise en charge de l'authentification IEEE 802.1x

Normes environnementales / réglementaires

- Fonctionnement :
 - » Opérationnel +4 °C à +49 °C
 - » Humidité 34 % à +49 °C et 95 % à +29 °C
- Stockage :
 - » Opérationnel -40 °C à +70 °C
 - » Humidité 15 % à +70 °C et 95 % à +29 °C

EMC

- Canada : ICES-003 (Class B)
- États-Unis : CFR Title 47, Part 15 (Class B)
- Union européenne : FR55024 (EU), FR55022 (Classe B)

- *Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS CISPR 22*

Sécurité

- *Canada : CSA C22.2 NO. 60950-1*
- *États-Unis : UL 60950*
- *Union européenne : FR 60950, FR 60950-1*
- *Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS 60950 - 1*

Autre

- *Taille (L x l x h) : 22.5cm x 15cm x 19cm*
- *Poids : 0.98kg*