

Terminal IP MiVoice 6930

Terminal IP puissant et personnalisable pour utilisateur expérimenté

Fonctionnalités clés

- Écran couleur 4,3" (480 x 272 pixels)
- Bluetooth 4.1
- Intégration d'appareil mobile avec MobileLink
- Port USB pour charge de téléphone portable
- Combiné optimisé pour la voix
- Prise en charge en option de combiné *sans fil*
- Mode mains libres en full duplex amélioré
- Touches programmables et touches logicielles contextuelles
- Large gamme d'accessoires évolutives en option



Le MiVoice 6930 a été conçu pour les utilisateurs expérimentés qui veulent un terminal sur mesure pour répondre à leurs besoins spécifiques en termes de communication. MobileLink permet à l'utilisateur d'associer son téléphone portable directement avec le 6930 via l'interface Bluetooth 4.1 intégrée pour proposer l'accès à de nombreuses fonctions du téléphone portable sur le téléphone de bureau. Ceci fait du MiVoice 6930 le compagnon idéal pour le smartphone de l'utilisateur. Le 6930 offre aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour personnaliser le terminal selon leurs besoins spécifiques à travers une large gamme d'accessoires. Cette solution a été conçue pour offrir une qualité audio HD grâce à son combiné optimisé pour la voix, son mode mains libres full duplex amélioré et sa prise en charge de casques Bluetooth, USB et analogiques. Compatible avec les réseaux haut débit d'aujourd'hui via deux ports Gigabit Ethernet, le 6930 est doté d'un grand écran LCD couleur rétroéclairé de 4,3", d'une qualité audio large bande HD avec traitement audio avancé, de touches programmables et de touches logicielles contextuelles.

Intégration mobile

MobileLink du terminal IP MiVoice 6930 permet une gestion facile des appels et des contacts du téléphone portable dans le terminal IP. Les appels destinés au téléphone portable peuvent être décrochés sur le 6930 comme n'importe quel autre appel, afin de profiter des meilleures performances audio et de la meilleure ergonomie offerte par le 6930. Les contacts du téléphone portable sont automatiquement synchronisés avec le 6930 afin d'accéder aux mêmes contacts sur chaque appareil.

Le 6930 est également équipé d'un port USB alimenté pour charger un téléphone portable.

Qualité sonore remarquable

La technologie audio haute définition Mitel Hi-Q garantit une clarté de voix exceptionnelle. Le combiné du 6930 délivre une qualité audio optimisée pour la voix avec pour des conversations claires quel que soit l'environnement, que ce soit dans un bureau en plein milieu d'un open-space ou sur un point de vente.

La solution est également compatible avec une version sans fil en option du combiné. Le 6930 est doté d'un mode mains libres full duplex qui offre d'excellentes performances audio. Le MiVoice 6930 offre une vraie expérience audio de qualité supérieure.

Écran couleur haute résolution

Écran couleur haute résolution extrêmement précis de 4,3" (480 x 272 pixels) offrant une expérience visuelle riche pour une productivité optimale.

Principales caractéristiques

- *Touches programmables pour accéder aux lignes, aux numéros abrégés et aux fonctions téléphoniques*
- *Touches logicielles contextuelles*
- *Touche de navigation à 4 directions*
- *11 touches de fonction dédiées et un pavé de numérotation*

Audio et Codecs

- *Technologie audio Mitel Hi-Q*
- *Combiné HD*
- *Combiné compatible avec les appareils de correction auditive*
- *Mode mains libres haute qualité full duplex*
- *Codecs:*
 - *G.711, G.729, G.722*
 - *G.722.1 (MiNet);*
 - *G.726, iLBC AMR, AMR-WB (G.722.2) (SIP)*
- *Casque Bluetooth, USB, DHSG/EHS et modulaire 4 broches pris en charge*

Intégration de casque flexibles

Le terminal IP MiVoice 6930 permet d'utiliser un casque Bluetooth ou USB et dispose d'un port casque innovant qui prend en charge le protocole DHSG/EHS. Les utilisateurs optant pour un casque sans fil qui utilise le protocole DHSG/EHS peuvent désormais se connecter directement au téléphone 6930.

Affichage

- *Écran couleur 4,3" (480 x 272 pixels)*
- *Interface utilisateur graphique et menus de navigation intuitifs*
- *Luminosité de l'écran réglable pour le confort de l'utilisateur dans différents environnements d'éclairage*
- *LED dédiée à l'indication des appels et des messages en attente et à la connexion avec l'appareil mobile*

Protocole pris en charge

- *Protocole SIP pris en charge*
- *Protocole Mitel IP (MiNet) pris en charge*

Configuration logicielle minimale requise

- *MiVoice Office 400, version 5*
- *MiVoice 5000, version 6.4*
- *MiVoice MX-ONE, version 6.3*
- *MiVoice Business, version 8*
- *MiVoice Border Gateway (téléworker), version 9.4*
- *MiCollab Client, version 7.2.2*

Intégration et connectivité

- *Deux ports Ethernet 10/100/1000 Mbps (LAN/PC)*
- *MobileLink*
- *Compatible avec la fonction téléworker*
- *Prise en charge de plusieurs langues : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol et néerlandais*
- *Communications vocales cryptées et hautement sécurisées*
- *Prise en charge des stratégies de qualité de service – Marquage de priorité et VLAN IEEE 802.1 p/Q*
- *Prise en charge de l'authentification IEEE 802.1x*

Alimentation

Optimisé pour la conservation d'énergie

- *Accepte les normes (IEEE 802.3af) Power over Ethernet (PoE)*

- *PoE Class 3 avec changement de classe PoE automatique lors de l'installation de module d'extension*
- *Prise en charge de l'alimentation locale via injecteur PoE 48 V CC ou adaptateur mural 48 V CC*

Normes environnementales / réglementaires

- **Fonctionnement :**
 - » *Opérationnel +4 °C à +49 °C*
 - » *Humidité 34 % à +49 °C et 95 % à +29 °C*
- **Stockage :**
 - » *Opérationnel -40 °C à +70 °C*
 - » *Humidité 15 % à +70 °C et 95 % à +29 °C*

EMC

- *Canada : ICES-003 (Class B)*
- *États-Unis : CFR Title 47, Part 15 (Class B)*
- *Union européenne : FR55024 (EU), FR55022 (Classe B)*
- *Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS CISPR 22*

Sécurité

- *Canada : CSA C22.2 NO. 60950-1*
- *États-Unis : UL 60950*
- *Union européenne : FR 60950, FR 60950-1*
- *Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS 60950 – 1*

Autre

- *Taille (L x l x h) : 23.5cm x 15cm x 19cm*
- *Poids : 1.08kg*